FICHE TECHNIQUE

SCHORL S3

Réf. 9SCHH10 Tailles 38 >> 47

MULTI-USAGES *CHAUSSURE HAUTE*



CHAUSSURES MONTANTES

S3 SRC

Les +

- Design sport
- Sans métal
- Garniture réfléchissante
- Talon décroché et relevé

0% METAL

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF.	EU	US	
9SCH10038	38	5.5	6
9SCHH10039	39	6	6
9SCHH10040	40	7	6
9SCHH10041	41	8	6
9SCHH10042	42	8.5	6
9SCHH10043	43	9.5	6
9SCHH10044	44	10	6
9SCHH10045	45	11	6
9SCHH10046	46	11.5	6
9SCHH10047	47	12.5	6

DESCRIPTION

SCHORL est une basket de sécurité composée d'une tige en polyester Oxford assurant une respirabilité optimale.
Les renforts avant, latéraux et arrière en KPU procurent durabilité et longévité accrues.
Les bandes rétro-réfléchissantes augmentent la sécurité de l'utilisateur.
Sans métal, cette chaussure est équipée d'un embout de protection composite et d'une semelle anti-perforation textile qui lui confèrent une flexibilité et une isolation thermique optimales.
Confort et résistance assurés par la semelle extérieure cramponnée en caoutchouc nitrile et la semelle intermédiaire en polyuréthane.
SCHORL est adaptée à des utilisations normales en intérieur comme en extérieur.

SECTEURS

- Service
- Second-oeuvre
- Bricolage
- Industrie légère

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél. : +33 4 72 26 57 57

SCHORL S3

Réf. 9SCHH10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fermeture	Laçage	**Semelle anti-perforation**	Textile
Embout de protection	Composite	**Environnement**	Multi-usages
Sous-famille	Chaussure haute	**Couleur**	Noir/réfléchissant
Tige	Maille	**Semelle de propreté**	EVA perforé, amovible
Passants	Œillets plastiques	**Semelle intermédiaire**	Polyuréthane
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile	**Doublure**	Maille 3D micro-aérée

CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation :
- Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage :
- Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage :
- Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

LEGISLATION

CE

EN ISO 20345:2011

S3 SRC

S3 : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton, arrière fermé, chaussure antistatique, semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures, talon absorbeur d'énergie, semelle anti-perforation, Résistance à une force de 1 1100 Newtons, tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau, semelle de marche à crampons, semelle anti-perforation
SRC : Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

EPI CAT. I — Risques mineurs (auto-certification)

Tampon distributeur

MAJ 11/20/2020

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél. : +33 4 72 26 57 57